

Sustav ulaznih vrata Elegant Infinity 76

deceuninck




Mogućnost
stopostotnog
recikliranja


Prozori i vrata

Osnovna varijanta sustava ulaznih vrata Elegant sastoji se od krila ojačanog čelikom od 80 mm i okvira od 76 mm s ojačanjem od Forthexa ili čelika. Ova kombinacija osigurava izvrsne karakteristike i maksimalnu fleksibilnost. Sustav se može kombinirati sa svom uobičajenom sigurnosnom opremom i najrazličitijim panel-pločama s dubinom do 60 mm.


Sustav ulaznih vrata Elegant Infinity 76




Sustav ulaznih vrata Elegant Infinity 76, prag i krilo
Mjerilo: 1:1



Sustav ulaznih vrata Elegant Infinity 76, okvir i krilo
Mjerilo: 1:2



Sustav ulaznih vrata Elegant Infinity 76, srednji dio štulpa
Mjerilo: 1:2



Tok izotermi

Kalkulacija u skladu s normom ISO 10077-2 s ispunom od 36 mm

TEHNIČKA SVOJSTVA	SUSTAV ULAZNIH VRATA ELEGANT INFINITY 76
Dubina ugradnje okvira / dubina ugradnje krila	76 mm / 80 mm
Dizajn krila	okvir i krilo u zamaknutim ravninama
Debljina unutrašnjeg ruba profila krila	13 mm
Debljina vanjskog ruba profila krila	9 mm
U_g -vrijednost (panel-ploča U_p 0,5 W/m ² K)	0,79 W/m ² K
Moguća debljina ispune u okviru	10 - 55 mm
Moguća debljina ispune u krilu	14 - 59 mm
Lijepljenje stakla	opcijski
Sustav brtvi	okolna udarna brtva krila + zavarljiva srednja brtva u okviru
Okov	Euro utor 16 ili 20 mm / dubina brave 45 mm

- + Ojačani čelik s debljinom stijenke od 2,0 mm: visoka stabilnost i najbolja krutost pri savijanju
- + Čelik u okviru i krilu velikih dimenzija; opcijski izbušen za višestruka zaključavanja i posebne okove namijenjene većoj protuprovalnoj zaštiti u skladu s normom DIN-EN 1627
- + Opcijski kutovi profila ojačani metalnim spojnicama od lijevanog cinka za veću otpornost na deformacije i izuzetno visoku stabilnost
- + Odgovarajuće ojačanje okvira (Forthex ili čelik) za električne otvarače: nije potrebno glodanje

- + Dostupan je ravni, termički odvojen prag
- + Opcijski prihvatnici s funkcijom spuštanja osiguravaju sigurno brtvljenje i kod vrata sa štulpom
- + Mogućnost primjene praga bez barijere
- + 50 dekora i boja
- + Mogućnost izrade svih uobičajenih tipova ulaznih vrata: jednokrlna i dvokrlna vrata, izvedba sa štulpom i prečkom, s bočnim elementom i nadsvjetlom, otvaranje prema unutra ili van



Building a sustainable home

Inoutic d.o.o.

Industrijska ulica 3 · 10370 Dugo Selo · Hrvatska

T +385 1 2781 350 · F +385 1 2781 351

info@deceuninck.hr · www.deceuninck.hr